DİJİTAL PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › DİJİTAL PANO GÖSTERGELERİ

µDIGI1

Programlanabilir dijital pano göstergesi, 24 x 48 mm

Sipariş kodu: P01330000

24 x 48 mm, 4 haneli kırmızı LED ekranlı programlanabilir gösterge; U/I, 4-20 mA ve proses sinyali versiyonları, ön panel IP65.



Ürün tanıtımı

Programlanabilir dijital pano göstergeleri

Genel özellikler

Format: 24 x 48 mm
Ekran:
1999 + 9999 nokta
Kırmızı, 7 segment, 10 mm yükseklik
Besleme:
Yüksek seviye (HN): 85 - 265 V AC / 100 - 300 V DC
Düşük seviye (BN): 10,5 - 70 V DC / 22 - 53 V AC
Tüketim 2,2 W
Koruma sınıfı:
Ön panelde IP65
Fonksiyon:

µDIGI1-E

Gerilim, akım U/I

DC gerilim: 600 V, 200 V, 20 V, 2 V

DC akım: 5 A, 1 A, 100 mV, 60 mV, 50 mV, 200 mA

AC gerilim (TRMS): 600 V, 200 V, 20 V, 2 V

AC akım (TRMS): 5 A, 1 A, 100 mV, 60 mV, 50 mV, 200 mA

µDIGI1-LP

4-20 mA proses sinyali

4-20 mA

µDIGI1-P

Proses sinyali U/I

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

-100... +100 mV DC, -10... +10 V DC, -20... +20 V DC, -200... +200 V DC

-20... +20 mA DC

Teknik özellikler

Model	µDIGI1-LP / µDIGI1-P / µDIGI1-E
Ölçüm hızı	62/s
Gösterge aralığı	-1.999... 9.999; µDIGI1-E için: -1.999... 9.999 (DC), 0... 9.999 (AC)
7 segment kırmızı LED gösterge	10 mm yükseklik
Okuma	4 hane
Polarite	Otomatik
Aşım	OVE gösterimi
Ondalık nokta konumu	Programlanabilir
Mekanik – malzeme	UL94 V-0'a uygun polikarbonat
Ağırlık	60 g - 40 g (µDIGI1-LP)
Koruma sınıfı	Ön panel IP65
Montaj	Kendinden kilitli braket ile pano montajı
Çalışma sıcaklığı	-10 °C – +60 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C – +85 °C
Bağıl nem	+40 °C'de < %95
Azami rakım	2.000 m
Besleme – yüksek seviye	85/265 V AC 50/60 Hz - 100/300 V DC
Besleme – düşük seviye	22/53 V AC 50/60 Hz - 10,5/70 V DC
Besleme – tüketim	≤ 2,2 W

Sipariş bilgileri

P01330000	MICRODIGI 1-LP dijital pano göstergesi
P01330011	MICRODIGI 1-E1 dijital pano göstergesi
P01330012	MICRODIGI 1-E2 dijital pano göstergesi
P01330031	MICRODIGI 1-P1 dijital pano göstergesi
P01330032	MICRODIGI 1-P2 dijital pano göstergesi

Dokümanlar

- Kullanım kılavuzu: µDIGI1-LP
- Kullanım kılavuzu: µDIGI1-P
- Teknik föy / broşür: Dijital göstergeler gamı

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.