DİJİTAL PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › DİJİTAL PANO GÖSTERGELERİ

µDIGI2

Programlanabilir dijital pano göstergesi, 48 x 96 mm

Sipariş kodu: P01330080

48 x 96 mm, 4 haneli programlanabilir gösterge; AC/DC gerilim-akım (E) ile proses, sıcaklık, potansiyometre ve direnç (P) versiyonları.



Ürün tanıtımı

Programlanabilir dijital pano göstergeleri

Genel özellikler

Format: 48 x 96 mm
Ekran:
-9999 + 9999 nokta
Kırmızı, 7 segment, 14 mm yükseklik
Besleme:
Geniş besleme aralığı: 20/265 V AC - 50/60 Hz – 11/265 V DC
Tüketim 3 VA / 3 W
Koruma sınıfı:
Ön panelde IP65
Fonksiyon:

µDIGI2-E

Gerilim, akım U/I

DC gerilim: 600 V, 200 V, 20 V

DC akım: 5 A, 1 A, 100 mV, 60 mV

AC gerilim (TRMS): 600 V, 200 V, 20 V

AC akım (TRMS): 5 A, 1 A, 100 mV, 60 mV

µDIGI2-P

Proses

±20 mA, 10 V, 200 V, takojeneratör (dinamo-takometrik)

Sıcaklık

J tipi termokupl, K tipi termokupl, T tipi termokupl, N tipi termokupl, Pt100, Pt1000

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Potansiyometre

100 Ω – 100 kΩ

Direnç

1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ

CA2150 / MICRODIGI2 opsiyon kartlarına bakınız

Teknik özellikler

Model	µDIGI2 E / µDIGI2 P
Gösterge aralığı	-9.999... 9.999
Göstergeler	7 segment kırmızı LED
7 segment kırmızı LED gösterge	14 mm yükseklik
Okuma	4 hane
Polarite	Otomatik
Aşım	OVE gösterimi
Ondalık nokta konumu	Programlanabilir
Ölçüm hızı	Saniyede 20 ölçüm
Mekanik – malzeme	UL94'e göre V0 polikarbonat
Ağırlık	150 g
Koruma sınıfı	Ön panel IP65
Montaj	Kendinden kilitli braket ile pano montajı
Çalışma sıcaklığı	-10 °C – +60 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C – +85 °C
Bağıl nem	+40 °C'de < %95
Azami rakım	2.000 m
Besleme – gerilim	20/265 V AC - 50/60 Hz - 11/265 V DC
Besleme – tüketim	3 VA / 3 W

Sipariş bilgileri

P01330080	MICRODIGI 2-P dijital pano göstergesi
P01330081	MICRODIGI 2-E dijital pano göstergesi

Dokümanlar

- Kullanım kılavuzu: µDIGI2-E
- Kullanım kılavuzu: µDIGI2-E (hızlı başlangıç kılavuzu)
- Kullanım kılavuzu: µDIGI2-P
- Teknik föy / broşür: Dijital göstergeler gamı

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Teklif, demo ve teknik destek

SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.