ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › STANDART UYGULAMALAR İÇİN

Classic fazmetre

(AC), standart uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Doğrudan miliamper girişli (0-20 mA / 4-20 mA) ibreli fazmetre; ölçüm transdüseriyle birlikte kullanılır, 90° veya 240° sapma.



Ürün tanıtımı

CLASSIC serisi ibreli göstergeler standart ve endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: elektrik panoları ve dolapları, laboratuvar ekipmanları vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP52'den IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur.

Çok sayıda standart referansla temin edilebilir.

AC ampermetre
Doğrudan bağlantı veya 1 A ya da 5 A akım trafosu üzerinden bağlantı
Normal veya motor skalası
Yumuşak demirli ölçü sistemi, 50 veya 60 Hz
Döner bobinli ölçü sistemi, 50 – 10.000 Hz
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı
Fazmetre
Tek fazlı veya üç fazlı şebekeler
Transdüser çıkışına bağlantı (T82, T82N, TRIAD)
Standart mA veya V skalası
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	Classic (CL) AC fazmetre
Ölçü sistemi – 90° veya 240° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik) 0-20 mA, 4-20 mA veya diğer
Bağlantı şekli	Ölçüm transdüseriyle (TRIAD) birlikte: Doğrudan miliamper girişi (kademe 0-20 mA / 4-20 mA)
Referans standart	IEC 60051-1
Doğruluk sınıfı	1,5
Montaj	Pano önüne; 2 veya 4 saplama ya da gömme montaj halkası ile montaj
Format	72x72 mm - 96x96 mm

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

İbre sapma aralığı	90°-240°
Koruma sınıfı (IP)	IP52 - IP55
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 10 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +60 °C; Bağıl nem: %25 – %95, bağıl nem < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.