AKIM SENSÖRLERİ › TARİFE SAYACI UYGULAMALARI İÇİN AKIM TRAFOLARI

JVP S 500-2000A

Tarife sayacı uygulamaları için akım trafosu, sınıf 0,2S

Sipariş kodu: P01379510

100 x 40 mm bara primerli, üç oranlı 500-1.000-2.000 A JVP 1145 S akım trafosu; sınıf 0,2S, elektronik sayaçlar için.



Ürün tanıtımı

Tarife sayacı uygulamaları için sağlam tasarımlı, bara primerli, 500 – 2.000 A alternatif akımı ölçebilen alçak gerilim akım trafosu.

JVP 1145 S: üç oranlı 500-1.000-2.000 A, sınıf 0,2S, 100 x 40 mm bara primeri

Özellikle elektronik sayaçlar için uygundur ve enerji dağıtım şirketlerinin standartlarına göre kalifiye edilmiştir. 0,2S sınıfı, daha yüksek sınıflardan kaynaklanabilecek mali sapmaları sınırlar.

Onaylı ürün için veya talep üzerine test sertifikasıyla teslim edilir.

Teknik özellikler

Ürün tipi	Bara primerli tarife akım trafosu (JVP 1145 S); elektronik sayaçlar
Anma akımı / oran	500-1.000-2.000/5 A (üç oranlı)
Doğruluk sınıfı	Class 0.2S
Güç	7,5 VA
Primer geçişi	Bara 100 x 12 mm
Şebeke gerilimi	En fazla 720 V AC
Model	JVP 1145 S
Kablo geçişli primer	Bara: 63 x 12 mm veya 100 x 12 mm
Kablo	Ø 40 mm
Dönüştürme oranı	500-1.000-2.000/5 A
Doğruluk sınıfı	0,2S
Doğruluk gücü	7,5 VA
Şebekenin en yüksek gerilimi	720 V AC
Anma frekansı	50/60 Hz
Anma termik kısa devre akımı (Ith)	1 s için 30 kA
Anma dinamik akımı (Idyn)	2,5 Ith
Güvenlik faktörü (FS)	FS = 3 (500/5 A); FS = 4 (1.000/5 A); FS = 6 (2.000/5 A)

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Anma ısınma akımı	1,2 Ipn
Muhafaza tipi	Kendiliğinden sönen termoplastik (UL94 V0)
Anma dayanım gerilimi	50 Hz'de 1 dakika boyunca 3 kV (etkin değer)
Yıldırım darbesi anma dayanım gerilimi	8 kV (tepe değeri) - 1,2/50 µs dalga
Yalıtım sınıfı	E (ısınma sınırı: 75 K)
Kullanım sıcaklığı	-25 °C – +40 °C
Koruma derecesi	IP30
Mekanik darbe dayanım derecesi	IK7
Ağırlık	1,7 kg

Sipariş bilgileri

P01379510	JVP 1145S akım trafosu 500-1.000-2.000/5 A 7,5 VA sınıf 0,2S

Dokümanlar

- Teknik föy: Tarife sayacı uygulamaları için akım trafoları
- Kullanım kılavuzu: JVP 1145 S
- Teknik föy / broşür (İngilizce): Enerji iletim ve dağıtım (T&D)
- Teknik föy / broşür: Tarife akım trafoları

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.