ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN

NormEurope AC voltmetre

, kritik uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Sipariş kodu: A90V0266

Zorlu ortamlar için ibreli AC voltmetre; doğrudan veya gerilim trafosu bağlantılı, standart veya genişletilmiş skala, 48/72/96 mm format.



Ürün tanıtımı

NE serisi ibreli göstergeler zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: nükleer, hidroelektrik, askeri tesisler, savaş gemileri vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP40'tan IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur. Bu göstergeler onlarca yıldır kritik altyapılarda kullanılmaktadır.

Çok sayıda standart referansla ve özel üretim talebine göre temin edilebilir.

AC voltmetre
Doğrudan veya gerilim trafosu üzerinden bağlantı
Standart veya genişletilmiş skala
Yumuşak demirli ölçü sistemi, 50, 60 veya 400 Hz
Döner bobinli ölçü sistemi, 50 – 10.000 Hz
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	NormEurope (NE) AC voltmetre
Ölçü sistemi – 90° sapma	Yumuşak demirli (ferromanyetik), 50-60-400 Hz; Doğrultuculu döner bobinli (magnetoelektrik), 50 – 10.000 Hz
Ölçü sistemi – 250° sapma	Doğrultuculu döner bobinli (magnetoelektrik), 50 – 10.000 Hz
Ölçü sistemi – normal skala	1,5 – 600 V AC
Ölçü sistemi – genişletilmiş skala	10-15 V AC'den 400-600 V AC'ye
Bağlantı şekli – doğrudan	0 – 600 V AC
Bağlantı şekli – gerilim trafosu üzerinden	Tesisteki gerilim trafosu oranına göre
Referans standart	IEC 60051-1, IEC 60051-2, IEC 60051-9
Doğruluk sınıfı	1,5
Montaj	Pano önüne; 2 veya 4 saplama ya da gömme montaj halkası ile montaj
Format	48x48 mm - 72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 250°

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Koruma sınıfı (IP)	IP40 - IP52 - IP54 - IP55
Voltmetre aşırı yük dayanımı	Sürekli 1,2 Un / 5 s için 2 Un
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 10 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +60 °C; Bağıl nem: %25 – %95, bağıl nem < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet
Yapılandırılabilir referans	IA/NE90VAC1 (doğrudan veya gerilim trafosu bağlantılı, 90° sapma)

Sipariş bilgileri

A90V0266	NormEurope AC voltmetre 48x48 mm 90° 0-250 doğrudan sınıf 1,5
A90V0267	NormEurope AC voltmetre 48x48 mm 90° 0-500 V doğrudan sınıf 1,5
A90V0268	NormEurope AC voltmetre 48x48 mm 90° 0-300 V doğrudan sınıf 1,5
A90V0366	NormEurope AC voltmetre 72x72 mm 90° 0-250 doğrudan sınıf 1,5
A90V0367	NormEurope AC voltmetre 72x72 mm 90° 0-500 doğrudan sınıf 1,5
A90V0368	NormEurope AC voltmetre 72x72 mm 90° 0-300 V doğrudan sınıf 1,5
A90V0566	NormEurope AC voltmetre 96x96 mm 90° 0-250 doğrudan sınıf 1,5
A90V0567	NormEurope AC voltmetre 96x96 mm 90° 0-500 doğrudan sınıf 1,5
A90V0588	NormEurope AC voltmetre 96x96 mm 90° 0-150/260 V doğrudan sınıf 1,5
A90V0589	NormEurope AC voltmetre 96x96 mm 90° 0-300/400 V sınıf 1,5

Dokümanlar

- Teknik föy: NormEurope AC voltmetre
- Teknik föy / broşür: NormEurope serisi
- Teknik föy / broşür: Nükleer ortamlar için ürünler

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.