ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN

NormEurope DC voltmetre

, kritik uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Sipariş kodu: C90S1425

Zorlu ortamlar için döner bobinli ibreli DC voltmetre; doğrudan bağlantı, 50 mV DC – 600 V DC, 90° veya 250° sapma.



Ürün tanıtımı

NE serisi ibreli göstergeler zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: nükleer, hidroelektrik, askeri tesisler, savaş gemileri vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP40'tan IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur. Bu göstergeler onlarca yıldır kritik altyapılarda kullanılmaktadır.

Çok sayıda standart referansla ve özel üretim talebine göre temin edilebilir.

DC voltmetre
Doğrudan bağlantı
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	NormEurope (NE) DC voltmetre
Ölçü sistemi – 90° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
Ölçü sistemi – 250° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik)
90° sapmada tüketim	Un ≥ 500 mV DC için 1 mA; Un < 500 mV DC için 5 mA
250° sapmada tüketim	Un ≥ 1 V DC için 1 mA, Un ≥ 1 V DC için 2 mA (ortası sıfır kasa), Un < 1 V DC için 5 mA
Bağlantı şekli – doğrudan	50 mV DC – 600 V DC
Bağlantı şekli – proses sinyali	50 mV DC – 10 V DC
Referans standart	IEC 60051-1, IEC 60051-2, IEC 60051-9
Doğruluk sınıfı	1,5
Montaj	Pano önüne; 2 veya 4 saplama ya da gömme montaj halkası ile montaj
Format	48x48 mm - 72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 250°
Koruma sınıfı (IP)	IP40 - IP52 - IP54 - IP55

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Voltmetre ve frekansmetre aşırı yük dayanımı	Sürekli 1,2 Un / 5 s için 2 Un
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 10 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +60 °C; Bağıl nem: %25 – %95, bağıl nem < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet
Yapılandırılabilir referans	IA/NE90VDC (doğrudan bağlantı, 90° sapma)

Sipariş bilgileri

C90S1425	NormEurope DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-30 V doğrudan sınıf 1,5
C90S1426	NormEurope DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-60 V doğrudan sınıf 1,5
C90S1428	NormEurope DC voltmetre 72x72 mm 90° 0-150 V doğrudan sınıf 1,5
C90S1525	NormEurope DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-30 V doğrudan sınıf 1,5
C90S1526	NormEurope DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-60 V doğrudan sınıf 1,5
C90S1528	NormEurope DC voltmetre 96x96 mm 90° 0-150 V doğrudan sınıf 1,5

Dokümanlar

- Teknik föy: NormEurope DC voltmetre
- Teknik föy / broşür: NormEurope serisi

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.