ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN

NormEurope fazmetre

, kritik uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Tek fazlı veya üç fazlı şebekeler için cos φ skalalı ibreli fazmetre; T82, T82N veya TRIAD transdüser çıkışına bağlanır.



Ürün tanıtımı

NE serisi ibreli göstergeler zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: nükleer, hidroelektrik, askeri tesisler, savaş gemileri vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP40'tan IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur. Bu göstergeler onlarca yıldır kritik altyapılarda kullanılmaktadır.

Çok sayıda standart referansla ve özel üretim talebine göre temin edilebilir.

Fazmetre
Tek fazlı veya üç fazlı şebekeler
Transdüser çıkışına bağlantı (T82, T82N, TRIAD)
Standart mA veya V skalası
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	NormEurope (NE) AC fazmetre
Ölçü sistemi – 90° veya 250° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik): kademe 2 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V DC veya TRIAD ölçüm transdüseriyle birlikte diğer kademeler
Ölçü sistemi – cos φ skalası	Tek fazlı şebeke: 0,5 KAP - 1 - 0,2 END; Üç fazlı şebeke: 0,5 KAP - 1 - 0,2 END
Gerilim girişi	Tek fazlı şebeke: bağlı T82N veya TRIAD transdüserinde 100, 127 veya 220 V AC; Dengeli üç fazlı şebeke: bağlı T82N veya TRIAD transdüserinde 100, 127, 220, 380 veya 440 V AC
Akım girişi	Tek fazlı şebeke: bağlı T82N veya TRIAD transdüserinde akım trafosu In/1 A veya In/5 A; Üç fazlı şebeke: bağlı T82N veya TRIAD transdüserinde akım trafosu In/1 A veya In/5 A
Referans standart	IEC 60051-1, IEC 60051-2, IEC 60051-9
Montaj	Pano önüne; 2 veya 4 saplama ya da gömme montaj halkası ile montaj
Format	72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 250°
Koruma sınıfı (IP)	IP40 - IP52 - IP54 - IP55

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Gerilim ve akım aşırı yük dayanımı	Bağlı transdüserin özelliklerine göre
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 10 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +60 °C; Bağıl nem: %25 – %95, bağıl nem < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet
Yapılandırılabilir referans	IA/NEPHASE (tek veya üç fazlı şebeke, 90° veya 250° sapma, sınıf 1,5)

Dokümanlar

- Teknik föy: NormEurope fazmetre
- Teknik föy / broşür: NormEurope serisi
- Teknik föy / broşür: Nükleer ortamlar için ürünler

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.