ANALOG PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN

NormEurope wattmetre / varmetre

, kritik uygulamalar için analog pano tipi gösterge

Sipariş kodu: WV905001

Ölçüm transdüseriyle (T82N veya TRIAD) birlikte kullanılan ibreli wattmetre veya varmetre; aktif kW veya reaktif kvar skalası talebe göre.



Ürün tanıtımı

NE serisi ibreli göstergeler zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır: nükleer, hidroelektrik, askeri tesisler, savaş gemileri vb.

Seri; farklı boyutlarda (48, 72 ve 96 mm), çeşitli ölçüm büyüklükleri için ve IP40'tan IP55'e kadar koruma sınıflarında sunulur. Bu göstergeler onlarca yıldır kritik altyapılarda kullanılmaktadır.

Çok sayıda standart referansla ve özel üretim talebine göre temin edilebilir.

Wattmetre veya varmetre
Tek fazlı veya üç fazlı şebekeler
Transdüser çıkışına bağlantı (T82, T82N, TRIAD)
Standart mA veya V skalası
Döner bobinli ölçü sistemi
90° veya 250° sapma
48, 72 veya 96 formatı

Teknik özellikler

Fonksiyon	NormEurope (NE) AC wattmetre - varmetre
Ölçü sistemi – 90°-250° sapma	Döner bobinli (magnetoelektrik) 2 mA (veya talep üzerine başka kademe); T82N veya TRIAD ölçüm transdüseriyle birlikte
Ölçü sistemi – doğrusal skala	Talebe göre ölçüm aralığı (aktif kW veya reaktif kvar); Solda sıfır veya ortada sıfır; Kaydırılmış skala
Bağlantı şekli	Bağlı T82N veya TRIAD transdüserinde akım ve gerilim trafosu üzerinden; wattmetre veya varmetre ibreli göstergesi için transdüser çıkışında (mA veya V DC kademe)
Referans standart	IEC 60051-1, IEC 60051-2, IEC 60051-9
Doğruluk sınıfı	1,5
Montaj	Pano önüne; 2 veya 4 saplama ya da gömme montaj halkası ile montaj
Format	72x72 mm - 96x96 mm
İbre sapma aralığı	90° veya 250°
Koruma sınıfı (IP)	IP40 - IP52 - IP54 - IP55

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Gerilim ve akım aşırı yük dayanımı	Bağlı transdüserin özelliklerine göre
Kullanım koşulları	Anma çalışma sıcaklığı: 23 °C ± 10 °C; Çalışma sıcaklığı sınırı: -25 °C – +60 °C; Bağıl nem: %25 – %95, bağıl nem < %90
Talep üzerine kadran yazısı / işaretleme / numaralandırma	Evet
Yapılandırılabilir referans	IA/NEPUIS (tek veya üç fazlı şebeke, 90° veya 250° sapma, sınıf 1,5)

Sipariş bilgileri

WV905001	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 40/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905002	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 60/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905003	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 0-60 kW 100/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905004	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 150/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905005	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 250/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905006	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 400/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905007	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 600/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5
WV905008	NormEurope wattmetre 96x96 mm 90° 1.000/5 A 380 V 50 Hz sınıf 1,5

Dokümanlar

- Teknik föy: NormEurope wattmetre / varmetre
- Teknik föy / broşür: NormEurope serisi
- Teknik föy / broşür: Nükleer ortamlar için ürünler

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.