OTOMASYON RÖLELERİ › ZORLAMALI KILAVUZLU KONTAKLI RÖLELER

RGK

Zorlamalı kılavuzlu kontaklı zaman rölesi, 4 C/O kontak

Sipariş kodu: RGK-CFG

Çekmede veya bırakmada gecikmeli, EN 61810-3 tip A'ya uygun zaman rölesi; 0,1 s'den 16 saatin üzerine kadar gecikme, manyetik ark söndürme.



Ürün tanıtımı

Mekanik olarak birbirine bağlı zorlamalı kılavuzlu kontaklara (weld-no-transfer) sahip, çekmede veya bırakmada gecikmeli zaman rölesi. EN 61810-3 tip A standardına uygundur (tüm kontaklar mekanik olarak birbirine bağlıdır). Tipik uygulama, denetim sistemlerinde bir kontağın geri okunarak diğer kontakların konumunun mutlak kesinlikle belirlenmesidir. Programlanabilir fonksiyon (çekmede veya bırakmada), 0,1 s'den 16 saatin üzerine kadar seçilebilen anahtarlama süresi; tüm skala boyunca yüksek doğruluk sağlayan son derece güvenilir elektronikle yönetilir. Geniş uygulama esnekliği için C/O kontaklarla donatılmıştır; tırtıllı yüzey, çok sayıda elektriksel temas noktası sayesinde düşük kontak direnci sağlar:

Kontağın elektriksel ömrü uzar
Yüksek endüktif DC yüklerde ve arayüz sinyalleri gibi çok düşük yüklerde optimum performans.
Standart manyetik ark söndürme.

Bu rölelerin üstün elektriksel ve mekanik performansı, aşağıdakiler gibi en zorlu alanlarda kullanılmalarına olanak tanır:

Elektrik santrallerinde kumanda ve sinyalizasyon fonksiyonları
Trafo merkezleri
Raylı taşımacılık
Sürekli çalışan üretim süreçlerine sahip endüstriler.
Demiryolu araçlarında kullanıma uygundur.

Yüksek gerilim trafo merkezlerine özgü elektromanyetik bozulmalara karşı yüksek bağışıklık.

Uygun olduğu standartlar

EN 61810-3 Zorlamalı kılavuzlu kontaklı (mekanik olarak bağlı) röleler
EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7, EN 61812 Elektromekanik temel röleler
EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyleri
EN 50082-2 Elektromanyetik uyumluluk
EN 60529 Muhafazaların sağladığı koruma dereceleri
EN 60077 Demiryolu araçları için elektrik donanımı – Genel hizmet koşulları ve genel kurallar
EN 50155 Demiryolu araçlarında kullanılan elektronik donanım
EN 61373 Şok ve titreşim deneyleri, kategori 1, sınıf B
EN 45545-2 Malzeme ve bileşenlerin yangın davranışı gereksinimleri – Ürün No. EL10 – Gereksinim R26, V0
ASTM E162, E662 Malzemelerin yüzey alevlenebilirliği için standart deney yöntemi; dumanın özgül optik yoğunluğu için standart deney yöntemi

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Teknik özellikler

Fonksiyon	Zamanlı, zorlamalı kılavuzlu kontaklar
Kontak sayısı	4 C/O kontak
Anma akımı	12 A
Özellik	Zorlamalı kılavuzlu kontaklar, tip A, EN 61810-3
Kullanım alanları	Enerji üretimi; Enerji iletimi; Sabit demiryolu tesisleri; Gemi inşaatı; Petrol endüstrisi; Ağır sanayi; Demiryolu araçları

Sipariş bilgileri

RGK-CFG	RGK zorlamalı kılavuzlu kontaklı zaman rölesi – 4 C/O kontak – EN 61810-3 (yapılandırılabilir)

Dokümanlar

- Teknik föy: RGK
- Teknik föy / broşür: Demiryolu ortamları için ürünler
- Teknik föy / broşür: Enerji iletim ve dağıtım (T&D)

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.