OTOMASYON RÖLELERİ › MONOSTABİL VE BİSTABİL RÖLELER

RGM

Ani etkili röle, yüksek endüktif DC yükler için, 4 C/O kontak

Sipariş kodu: RGM-CFG

4 C/O kontaklı röle; 220 V DC'de bile yüksek endüktif DC yüklerin etkin kesilmesi, yüksek anahtarlama frekansı.



Ürün tanıtımı

RGM serisi röleler, 4 C/O kontaklı ve optimum performans sunan, aşağıdakiler gibi özellikle zorlu ortamlardaki uygulamalara uygun ürünlerdir:

Yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri

Çok sayıda elektriksel temas noktası sayesinde düşük kontak direnci sağlayan tırtıllı kontaklarla donatılmıştır:

Rölenin elektriksel ömrü uzar
Yüksek endüktif DC yüklerde ve arayüz sinyalleri gibi çok düşük yüklerde optimum performans.

Yüksek endüktif DC yükler ve yüksek anahtarlama frekansı için yüksek kesme kapasitesi. Daha da yüksek kesme kapasitesi için opsiyonel manyetik ark söndürme.

Anma gerilimi 12 – 220 V DC / 440 V AC arasında, farklı çalışma aralıklarıyla sunulur.

Ürünler pazarların/uygulamaların özel gereksinimlerine uyarlanabilir. Tipik uygulama alanları en zorlu alanlar arasındadır:

Elektrik santralleri
Trafo merkezleri
Sabit demiryolu tesisleri
Sürekli çalışan üretim süreçleri kullanan endüstriler (kimya ve petrokimya, haddehaneler, çimento fabrikaları vb.).

Uygun olduğu standartlar

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 Elektromekanik temel röleler
EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyleri
EN 50082-2 Elektromanyetik uyumluluk
EN 60529 Muhafazaların sağladığı koruma dereceleri
LV15 / LV16 ENEL / TERNA onaylı

Teknik özellikler

Fonksiyon	Monostabil
Kontak sayısı	4 C/O kontak
Anma akımı	12 A

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Özellik	Yüksek kesme kapasitesi (220 V DC gerilimde bile yüksek endüktif DC yüklerin etkin şekilde kesilmesini garanti eden kontak özelliklerine sahip röle)
Kullanım alanları	Enerji üretimi; Enerji iletimi; Sabit demiryolu; tesisleri; gemi inşaatı; Petrol endüstrisi; Ağır sanayi

Sipariş bilgileri

RGM-CFG	RGM ani etkili röle – yüksek endüktif DC yükler için – 4 C/O kontak (yapılandırılabilir)

Dokümanlar

- Teknik föy: RGM
- Teknik föy / broşür: Enerji iletim ve dağıtım (T&D)
- Teknik föy / broşür: Enerji sektörü röleleri

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.