OTOMASYON RÖLELERİ › MONOSTABİL VE BİSTABİL RÖLELER

RMBX

Kompakt bistabil röle, 8 C/O kontak

Sipariş kodu: RMBX-CFG

RMB serisinden türetilen, daha kompakt boyutlu 8 C/O kontaklı bistabil röle; darbeli veya sürekli kumanda.



Ürün tanıtımı

RMB serisinden türetilen ancak daha kompakt boyutlara sahip, 8 C/O kontaklı yüksek performanslı röle. Konum değiştirdikten sonra besleme otomatik olarak kesilir. Asgari kumanda darbesi 50 ms. Sürekli veya darbeli beslemeye bağlanabilir. Çok sayıda elektriksel temas noktası sayesinde düşük kontak direnci sağlayan tırtıllı kontaklarla donatılmıştır:

Bileşenin elektriksel ömrü uzar
Yüksek endüktif DC yüklerde ve arayüz sinyalleri gibi çok düşük yüklerde optimum performans.

Yüksek DC yükler ve yüksek anahtarlama frekansı için yüksek kesme kapasitesi. Daha da yüksek kesme kapasitesi için opsiyonel manyetik ark söndürme. Anma gerilimi 12 – 220 V DC / 440 V AC arasında. Ürünler uygulamaya özel gereksinimlere uyarlanabilir. Tipik uygulama alanları en zorlu alanlar arasındadır:

Elektrik santralleri
Trafo merkezleri
Sabit demiryolu tesisleri, demiryolu araçları
Sürekli çalışan üretim süreçleri kullanan endüstriler (kimya ve petrokimya, haddehaneler, çimento fabrikaları vb.).

Uygun olduğu standartlar

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 Elektromekanik temel röleler
EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyleri
EN 60529 Muhafazaların sağladığı koruma dereceleri
EN 60077 Demiryolu araçları için elektrik donanımı – Genel hizmet koşulları ve genel kurallar
EN 61373 Şok ve titreşim deneyleri, kategori 1, sınıf B
EN 45545-2 Malzeme ve bileşenlerin yangın davranışı gereksinimleri – Ürün No. EL10 – Gereksinim R26, V0
ASTM E162, E662 Malzemelerin yüzey alevlenebilirliği için standart deney yöntemi; dumanın özgül optik yoğunluğu için standart deney yöntemi

Teknik özellikler

Fonksiyon	Bistabil
Kontak sayısı	7-8 C/O kontak
Anma akımı	10 A
Özellik	Çok kontaklı
Kullanım alanları	Enerji üretimi; Enerji iletimi; Sabit demiryolu tesisleri; Gemi inşaatı; Petrol endüstrisi; Ağır sanayi; Demiryolu araçları

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Sipariş bilgileri

RMBX-CFG	RMBX darbeli veya sürekli kumandalı bistabil röle – 7 veya 8 C/O kontak (yapılandırılabilir)

Dokümanlar

- Teknik föy: RMBX
- Teknik föy / broşür: Enerji iletim ve dağıtım (T&D)
- Teknik föy / broşür: Enerji sektörü röleleri

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.