OTOMASYON RÖLELERİ › HIZLI RÖLELER

RV LV16

Çok hızlı tetikleme rölesi, 6 kontak

Sipariş kodu: RV-CFG

6 kontaklı (4 yapılandırma) hızlı tetikleme rölesi; anahtarlama süresi < 6 ms, manyetik ark söndürme, YG trafo merkezlerinde yüksek bağışıklık.



Ürün tanıtımı

RV serisi (6 C/O kontak) hızlı tetikleme röleleri, uzun ömür ve sağlamlık açısından üstün özellikler sunan malzeme ve çözümlerle tasarlanıp üretilmiştir:

Zorlu çalışma ortamlarında kullanıma uygundur.

RV LV16 şu uygulamalara uygundur:

Koruma veya otomasyon sistemleri ile YG/OG kesiciler arasındaki arayüzler, alarm iletimi ve çok hızlı tetikleme. Tetikleme kontaklarının çoğaltılması.

4 model: 6 kontak, 4 farklı yapılandırmada sunulur (6 NA, 4 NA + 2 NK, 3 NA + 3 NK, 2 NA + 4 NK). Anahtarlama süresi < 6 ms (sıçrama dahil). Manyetik ark söndürme ile donatılan bu röleler, DC yüklerde yüksek kesme kapasitesine sahiptir. Ortak kontak, açılan kontaklarda eşit baskı sağlamak üzere tasarlanmış esnek bir lamel içeren ayrı bir geri dönüş düzeneğine monte edilmiştir. Bu rölelerin üstün elektriksel ve mekanik performansı, en zorlu alanlarda kullanılmalarına olanak tanır:

Elektrik santrallerinde kumanda ve sinyalizasyon fonksiyonları
Yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri
Raylı taşımacılık
Sürekli çalışan üretim süreçlerine sahip endüstriler.

Sürekli veya darbeli beslemeye bağlanabilir. Yüksek gerilim trafo merkezlerine özgü elektromanyetik bozulmalara karşı yüksek bağışıklık.

Uygun olduğu standartlar

EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 Elektromekanik temel röleler
EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyleri
EN 50082-2 Elektromanyetik uyumluluk
EN 60529 Muhafazaların sağladığı koruma dereceleri
LV15 / LV16 ENEL / TERNA onaylı

Teknik özellikler

Fonksiyon	Hızlı monostabil
Kontak sayısı	6 NA veya NK kontak

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Anma akımı	5 A
Özellik	Kapama süresi < 6 ms
Kullanım alanları	Enerji üretimi; Enerji iletimi; Sabit demiryolu tesisleri; Gemi inşaatı; Petrol endüstrisi; Ağır sanayi

Sipariş bilgileri

RV-CFG	RV çok hızlı ani etkili röle – anahtarlama < 6 ms – 6 NA/NK kontak kombinasyonu (yapılandırılabilir)

Dokümanlar

- Teknik föy: RV LV16
- Teknik föy / broşür: Enerji iletim ve dağıtım (T&D)

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.