DİJİTAL PANO TİPİ ÖLÇÜ ALETLERİ › DİJİTAL PANO GÖSTERGELERİ

CA2150-D

Frekans, takometre ve sayıcı girişli dijital pano göstergesi

Sipariş kodu: P01308003

48 x 96 mm, 5 haneli programlanabilir çok fonksiyonlu gösterge; frekans, devir, sayıcı ve kronometre girişleri, çok renkli ekran.



Ürün tanıtımı

Frekans, devir (takometre), sayıcı ve kronometre büyüklüklerinin ölçümü için programlanabilir, çok fonksiyonlu dijital pano göstergesi CA2150-D; 48 x 96 mm format, 5 hane, 14 mm.

Sezgisel ön panel yapılandırması ve hızlı bağlanan, sökülebilir konnektörleri sayesinde kullanımı kolay, gelişmiş ve güvenilir bir gamdır. Kırmızı, yeşil ve amber renkli çok renkli ekran, değerleri ve alarmları ekran renkleriyle ilişkilendirmeye olanak tanır. CA2150-D Min ve Maks değerlerini saklar, çok sayıda programlanabilir lojik fonksiyonu yönetir ve aşağıdaki girişleri işler:

Namur manyetik sensör, NPN/PNP, TTL/24 V DC enkoder, kuru kontak ve gerilim aracılığıyla frekansmetre, takometre, sayıcı, kronometre

Cihaz, aşağıdaki modellerden en fazla 3 opsiyon kartı kabul eder:

2 röle çıkışlı kart
4 röle çıkışlı kart
0-10 V çıkış kartı
4-20 mA çıkış kartı
COM RS232 kartı
COM RS485 kartı

Teknik özellikler

Ölçüm hızı	Sayıcı/zamanlayıcı: 100 ms. Frekans/takometre: 0,1 – 9,9 s
Gösterge aralığı	Sayıcı: ± 99.999. Kronometre: 0 – 999,9. Frekans/takometre: 0 – 99.999
Göstergeler	Programlanabilir renkli LED (kırmızı, yeşil, amber), 7 segment, 14 mm yükseklik
Okuma	5 hane
Polarite	Otomatik
Aşım	OvEr/-OvEr
Ondalık nokta konumu	Programlama ile
Mekanik – malzeme	UL94 V-0'a uygun polikarbonat
Koruma sınıfı	Ön panel IP65
Montaj	Kendinden kilitli braket ile pano montajı

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.

Ağırlık	160 g
Çalışma sıcaklığı	10 °C – +60 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C – +80 °C
Bağıl nem	+40 °C'de < %95
Azami rakım	2.000 m
Besleme – üniversal	85 - 265 V AC / 100 - 300 V DC
Besleme – düşük gerilim	10,5 - 70 V DC / 22 - 53 V AC
Besleme – tüketim	Opsiyonsuz 5 W, en fazla 8 W

Sipariş bilgileri

P01308003	CA2150D dijital pano göstergesi, yüksek seviye besleme 85-265 V AC ve 100-300 V DC
P01308004	CA2150D dijital pano göstergesi, düşük seviye besleme 22-53 V AC ve 10-70 V DC

Dokümanlar

- Teknik föy / broşür: Dijital göstergeler gamı

Teklif, demo ve teknik destek
SGE Mühendislik · +90 216 481 43 62 · ca_energy@sge.com.tr · www.chauvin-arnoux-energy.com.tr

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem San.Tic.Ltd.Şti. – Mimarsinan Mahallesi Gündoğdu Sokak Mimar Sinan Plaza No:69 K:6 Çekmeköy - İstanbul - Türkiye. Bilgiler üretici dokümanlarından derlenmiştir; üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar. Chauvin Arnoux Energy, Chauvin Arnoux Group şirketidir.